

## ACCESS LINE

TS 45D / TS 45DN



## LA QUALITÉ À PETIT PRIX

La gamme ACCESS LINE est tout spécialement adaptée aux petites unités de stérilisation, centres dentaires, laboratoires...

### ! SES ATOUTS :

- Une gamme compacte, pratique, résistante et fiable
- Une excellente qualité de soudure (vapeur, Tyvek®, OE...)
- Conforme aux normes : CE, EN 868-5, ISO 11607-2 (N)
- Fabriquée en France



LEF : ENJOY QUALITY!





Soudreuse TS 45D avec table lisse



Soudreuse TS 45

	TS 45D	TS 45DN
<b>CARACTERISTIQUES TECHNIQUES</b>		
Type : Thermosoudreuse à défilement continu	●	●
Normes : CE / CEM / Basse tension / HS Code : 8422300000	●	●
Normes : EN 868-5, DIN 58953-7	●	●
Norme : EN ISO 11607-2	-	●
QO : qualification opérationnelle température (Cofrac)	-	●
Gestion par microprocesseur	●	●
Affichage / écran de contrôle	LCD 1 ligne	LCD 1 ligne
Température d'utilisation	20-230°C	20-230°C
Tolérance de température	2%	2%
Démarrage & arrêt du moteur par cellule de détection automatique	Oui	●
Mise en veille automatique (stand-by)	-	-
Sécurité : démarrage uniquement lorsque la température de consigne est atteinte	●	●
Sécurité : Arrêt automatique de surchauffe (250°C)	●	●
Sécurité : Contrôle et validation des paramètres critiques suivant ISO 11607-2 (température & pression)	-	●
Sécurité : Arrêt automatique si dérive des paramètres critiques	-	●
Guide papier fixe	●	●
Largeur de soudure	15 mm	15 mm
Longueur de soudure	illimitée	illimitée
Emballages de stérilisation compatibles : vapeur / OE / alu / Tyvek®	●	●
Alimentation électrique	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Puissance	400 W max.	400 W max.
Capot carrosserie	inox	inox
Dimensions hors guide papier > L x l x H (mm)	350 x 260 x 140	350 x 260 x 140
Poids (Kg)	8	8

<b>ACCESSOIRES</b>		
Support de travail lisse inox (700 x 300 x 55 mm)	option	option
Support de travail avec rouleaux convoyeurs (800 x 300 x 60 mm)	option	option

